






## ROLF MINI JQ



ROLF MINI JQ-L



**Kanlux**

Kanlux  
EAN

ROLF MINI JQ-L

5905339088222

CZ

bílá  
pouzdro: plast

maximální dosah čidla je 10m / maximální horizontální detekční úhel čidla je 360° / maximální vertikální detekční úhel čidla je 140° / možnost nastavení intervalu svícení od 10s do 30min / možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje / nastavení citlivosti v rozsahu 2...2000lx / detekce pohybu 0,3...3m/s (1...10km/h)

SK


biela  
puzdro: plast

maximálny dosah snímača je 10m / maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360° / maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 140° / možnosť nastavenia intervalu svietenia od 10s do 30 min / možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje / nastavenie citlivosti v rozsahu 2 ... 2000lx / detekcia pohybu 0,3 ... 3m / s (1 ... 10 km/h)

HU

fehér  
ház: műanyag



érzékelési tartomány maximum 10m / a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 360° / a mozgásérzékelő maximális függőleges érzékelési tartománya 140° / a világítás ideje 10s és 30min között állítható / beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel / az érzékenység 2...2000lx között állítható / mozgásérzékelés 0,3...3m/s (1...10km/h)



## ZONA JQ



ZONA JQ-37-W



**Kanlux**

Kanlux  
EAN

ZONA JQ-37-W

5905339004642

CZ

bílá  
pouzdro: plast

maximální dosah čidla je 10m / maximální horizontální detekční úhel čidla je 360° / maximální vertikální detekční úhel čidla je 120° / možnost nastavení intervalu svícení od 15s do 10min / možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje

SK

biela  
puzdro: plast

maximálny dosah snímača je 10m / maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360° / maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 120° / možnosť nastavenia intervalu svietenia od 15s do 10 min / možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje

HU

fehér  
ház: műanyag

érzékelési tartomány maximum 10m / a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 360° / a mozgásérzékelő maximális függőleges érzékelési tartománya 120° / a világítás ideje 15s és 10min között állítható / beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel

