


# Průmyslová LED svítidla LED floodlights

# OKTA



OKTA



### Těleso:

Práškově lakovaný hliníkový korpus svítidla

### Optický systém:

Symetrický optický systém, leštěné hliníkové reflektory  
Tvrzené krycí sklo

### LED:

Mid Power LED  
Barva světla 5700K

### El. výstroj:

ND - proudový nestmívatelný LED driver  
DALI - proudový DALI stmívatelný LED driver

### Aplikace:

Svítidlo pro osvětlení vysokých průmyslových hal  
Volitelně s ochrannou fólií pro IK08  
Volitelně s nouzovým zdrojem

### Body:

Powder painted non-corrosive high-pressure die-cast aluminium

### Optic:

Symetric optic system with highly polished aluminium reflectors  
Toughened front glass

### LED:




Mid Power LED  
Daylight 5700K

### Wiring:

ND - non dimmable constant current LED driver  
DALI - dimmable driver

### Application:

Floodlight for indoor application such industrial production and storage halls  
Available with IK08 protection folie  
Available with emergency module



	K	W	lm	lm/W	A	B	C	R	S
OKTA8KC	5700	180	23000	128	465	465	160	230	290
OKTA4KC		90	11500	128					

lm - vyzářený světelný tok / luminaire light output

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla. | Due of MODUS program of products development a data can be changed without notice. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to +/- 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to +/-150 K from the nominal value. The failure of 1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.