

## DB...FMD

Plastový rozvaděč s DIN lištou vestavný




● DB212F 2X12P/FMD

● DB312F 3X12P/FMD

● těleso a dvířka rozvaděče: ABS


| Kanlux           | Kanlux | EAN           |            |         |        |      | DKC CZ<br>bez DPH |
|------------------|--------|---------------|------------|---------|--------|------|-------------------|
| DB212F 2X12P/FMD | 03845  | 5905339038456 | bílá/hnědá | 2 x 12P | 1/-/10 | 1140 | 595 Kč            |
| DB312F 3X12P/FMD | 03846  | 5905339038463 | bílá/hnědá | 3 x 12P | 1/-/5  | 1950 | 993 Kč            |

- dvířka s otevíráním směrem vzhůru
- maximální přípustná teplota rozvaděče 70 °C
- tepelná odolnost rozvaděče 850 °C, pro elektrickou výbavu 650 °C/30s



## DB1...SMD

Plastový rozvaděč s DIN lištou přisazený



● DB104S 1X4P/SMD



● DB106S 1X6P/SMD



● DB108S 1X8P/SMD



● DB112S 1X12P/SMD

● DB118S 1X18P/SMD

● těleso a dvířka rozvaděče: ABS

| Kanlux           | Kanlux | EAN           |            |     |        |      | DKC CZ<br>bez DPH |
|------------------|--------|---------------|------------|-----|--------|------|-------------------|
| DB104S 1X4P/SMD  | 03830  | 5905339038302 | bílá/hnědá | 4P  | 1/-/20 | 310  | 169 Kč            |
| DB106S 1X6P/SMD  | 03831  | 5905339038319 | bílá/hnědá | 6P  | 1/-/20 | 400  | 180 Kč            |
| DB108S 1X8P/SMD  | 03832  | 5905339038326 | bílá/hnědá | 8P  | 1/-/20 | 650  | 232 Kč            |
| DB112S 1X12P/SMD | 03833  | 5905339038333 | bílá/hnědá | 12P | 1/-/10 | 960  | 349 Kč            |
| DB118S 1X18P/SMD | 03834  | 5905339038340 | bílá/hnědá | 18P | 1/-/10 | 1300 | 509 Kč            |

- dvířka s otevíráním směrem vzhůru
- maximální přípustná teplota rozvaděče 70 °C
- tepelná odolnost rozvaděče 850 °C, pro elektrickou výbavu 650 °C/30s

