

KSF02-63-3P



KSF02-32-1P+N

| SYMBOL | INDEX | PÓLY | BALENÍ / BALENIE |
|---------------|-------|--------|------------------|
| KSF02-32-1P+N | 23340 | 1P + N | -/3/36 |
| KSF02-63-1P | 23341 | 1P | -/6/72 |
| KSF02-63-1P+N | 23342 | 1P + N | -/3/36 |
| KSF02-63-3P | 23343 | 3P | -/2/24 |
| KFB02-63-1P | 23344 | 1P | |



CZ

Odpojovač s pojistkou KSF D02 je aparát, který umožňuje výměnu tavné pojistky, zabezpečující elektrické instalace systémem D02, maximální jmenovitý proud 63 A, 240/415 V AC. Shoda s normou: EN6047-3.


SK

Odpojovač s poistkou KSF D02 je aparát, ktorý umožňuje výmenu tavnej poistky, zabezpečujúci elektrickej inštalácie systémom D02, maximálny menovitý prúd 63 A, 240/415 V AC. Zhoda s normou: EN6047-3.



KFL-D02

Keramická pojistka D02
Keramická poistka D02



KFL-D02

| SYMBOL | INDEX | JMENOVITÝ PRŮD I _N MENOVITÝ PRŮD I _N | VYPÍNAČÍ ZKRATOVÁ SCHOPNOST VYPÍNAČIE SKRATOVÁ SCHOPNOSŤ | JMENOVITÉ NAPĚTÍ MENOVITÉ NAPÄTIE | CHARAKTERISTIKA | BALENÍ BALENIE |
|------------|-------|---|---|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| KFL-D02-20 | 23350 | 20A | 100kA | 400V AC | gG-gL | -/10/1000 |
| KFL-D02-25 | 23351 | 25A | 100kA | 400V AC | gG-gL | -/10/1000 |
| KFL-D02-35 | 23352 | 35A | 100kA | 400V AC | gG-gL | -/10/1000 |
| KFL-D02-50 | 23353 | 50A | 100kA | 400V AC | gG-gL | -/10/1000 |
| KFL-D02-63 | 23354 | 63A | 100kA | 400V AC | gG-gL | -/10/1000 |

