



Spojovací krabice

Abox 040-L



Abox 040-L

Spojovací krabice

CUSTOMIZABLE

93 x 93 x 55 mm
obj. č.: 80490701

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, se samotěsnicími, měkkými vstupními membránami, M20, Rozsah těsnění 2 - 16 mm

šedá, bez svorky



Technické údaje

Rozměry

šířka:	93 mm
délka:	93 mm
výška:	55 mm

Materiál

Základna:	Polystyren, membrány z TPE
Krytí:	Polystyren

Entries

předlisy nahoře:	2 x M20
předlisy vlevo/vpravo:	2 x M20
předlisy dole:	1 x M20
předlisy zezadu:	1 x M20

Certifikáty



vedlejší

- Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Svorkovnice
- Abox PST - Plombovací souprava
- ADR M20 - Těsnící kroužek
- AST M20 - Vývodka
- AST M20-or - Vývodka
- BST M20 - Odvzdušňovací vývodka
- DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka
- DMS M20/sw - Dvojitá membránová vývodka
- GMU PA M20 - Kontramatice
- KS M20 - Spojovací sada
- KVR M20 - Kabelové šroubení
- KVR M20-GDB - Kabelové šroubení
- KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení



Spojovací krabice

Abox 040-L

Ostatní atributy

Celkový počet přívodů:	8
Průřez vodiče:	4 mm ²
Možnost řazení:	No
Jmenovité izolační střídavé napětí:	690 V
Ochrana proti výbuchu:	bez
Zachování funkčnosti:	bez
plombovatelné:	Yes
bez těžkých kovů:	Yes
neobsahuje PVC:	Yes
Neobsahuje silikon:	Yes
Krytí:	IP65 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	No
Osazení:	Bez
Barva:	šedá

KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelové šroubení

KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

KVR M20-MGM/sw - Kabelové šroubení