

Serie "PD" Professional Design



- Convertitori per LED di potenza**
- Alimentatore indipendente - IP40 - Classe II di isolamento
 - Uscita in corrente costante 350÷700mA, ±5%
 - Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario.
 - Alimentazione: 100V÷250V/AC - Uscita stabilizzata

- Converters for High Brightness LEDs**
- Independent converter - IP40 - Insulation class II
 - Output in steady current: 350÷700mA, ±5%
 - Self-resetting protection against overtemperatures, open circuit and against output short circuits
 - Voltage: 100V÷250V/AC - Steady output


- Konverter für High Brightness LED**
- Unabhängiger Konverter - IP40 - Isolationschutzklasse II
 - Ausgang in Konstantstrom: 350÷700 mA, ±5%
 - Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch)
 - Speisung: 100V÷250V/AC - Stabilisierter Ausgang

- Convertisseurs pour LED de puissance**
- Convertisseur indépendant - IP40 - Classe II, double isolation
 - Sortie en courant constant 350÷700mA, ±5%
 - Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire
 - Alimentation: 100V÷250V/AC - Sortie stabilisée

- Convertidores para LED de potencia**
- Convertidor independiente - IP40 - Clase II, doble aislamiento
 - Salida de corriente constante 350÷700mA, ±5%
 - Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario
 - Alimentación: desde 100V÷250V/AC - Salida estabilizada.



15÷23
Watt



High Power Factor
 $\lambda \geq 0,85$

IP 40

CE EMC SELV $\lambda \geq 0,85$ 45 mm

Part number	LED			OUTPUT			Dimensions A x B x C
	Min	Max	Max*	I Max	V Max	Watt	
A40PD312000B	3	12	9	350mA	48V	15W	138 x 40 x 28,5
A40PD315000B	2	10	8	500mA	36V	18W	138 x 40 x 28,5
A40PD309000B	2	9	7	700mA	36V	23W	138 x 40 x 28,5

* Input :100..250V/AC

