



Technický list výrobku

Halogenová žárovka vys. příkon

JT 230-240V 300W čirá E40

Objednací číslo

389002000

Jednotkový EAN

8595209907714


Obecné informace

Typ/popis výrobku	Halogenová žárovka/Halogen lamps
Varianta výrobku/model	Clear
Značka/výrobce	NBB
Nominální životnost (h)	1500 h
Stmívatelné běžnými stmívači	Ano
Jmenovitý světelný tok (lm)	5400 lm
Model	Čirá
Typ patice	E40
Třída energetické účinnosti	C
Nominální napětí (V)	230 - 240 V
Provozní napětí zdroje	230 - 240 V

Elektrické údaje

Nominální příkon	300 W
Jmenovitý příkon (W)	300,0 W
Provozní napětí (V)	220 - 240 V
Typ napětí	AC/DC
Provoz bez externího předřadníku	Ano
Příkon světelného zdroje	300 W
Nominální proud	1,3 A

Provozní informace

Stmívatelný rozsah	0 - 100 %
Maximální teplota baňky	300 °C
Maximální teplota patice	250 °C

Provozní poloha	Libovolná
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	Ne
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování/General lighting

Způsob montáže nebo použití

Způsob montáže	Uzavřená svítidla
----------------	-------------------

Fyzické údaje

Typ patice/objímky	E40
Rozměry (mm)	Ø42 x 215 mm
Způsob balení	1 - 10
Čistá hmotnost výrobku	100 g
Celková délka	215 mm
Průměr	42 mm
Tvar baňky	Válcová s jednostrannou paticí
Točená baňka	Ne
Počet podpěr vlákná	2

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	1500 h
Míra předčasných poruch	<1 %
Jmenovitá životnost	1500 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	300 kWh/1000h

Světelné parametry

Barevné podání	1A
Dominantní vlnová délka	750 nm
Souřadnice chromatičnosti X	0,410
Souřadnice chromatičnosti Y	0,410
Světelný tok (lm)	5400 lm
Barevná teplota CCT	3500 K
Index barevného podání CRI	100 Ra

Záření v oblasti UV spektra

S redukováným UV zářením	Ano
--------------------------	-----

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
----------------------------------	--

Ekologické údaje

Obsah rtuti (mg)	0,00 mg
------------------	---------

Energetické údaje

Účinník λ (PF)	1,00
Jmenovitá účinnost po 100 h	99,99 %
Měrný výkon	18,0 lm/W

Popis

Průmyslové čiré halogenové žárovky s jednostrannou závitovou patičí a dvojitým pláštěm.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright © 2019 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.