



popis výrobku: trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
 trubky jsou určeny pro mechanickou ochranu vodičů a kabelů
 trubky jsou z jedné strany osazeny spojkou
 při použití trubek společně s vývodkami 4816E - 4863 se snižuje rozsah použití na -5 až +60 °C
 trubky jsou dodávány také pro systémy se zachováním funkčnosti při požáru (viz katalog Systémy se zachováním funkčnosti při požáru)
 trubky nejsou určeny k ohýbání

materiál: ocel

teplotní odolnost: -45 - +250 °C

mechanická odolnost: 4000 N / 5 cm

kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2: 55561

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK10

zachování funkčnosti při požáru: P 90-R, E 90, PS 90

certifikace: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04, ČSN EN 50102, ZP 27/2008, DIN 4102-12, STN 92 0205

skladování: ČSN EN 60721-3-1

tolerance délky: ± 15 mm



konfigurace: ECZ - hladký ocelový materiál lakovaný oboustranně černou barvou, střední korozní odolnost - skupina 2
 EOZ - pozinkovaná ocel Sendzimir povrchově upravena práškovou technologií, barva černá RAL 9005, střední korozní odolnost - skupina 2
 S - pozinkovaná ocel Sendzimir, vrstva zinku 15-27 µm, nahrazuje základní nátěr, střední korozní odolnost - skupina 2
 F - z ocelového pásu po svaření žárově pozinkováno ponorem, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm), vysoká korozní odolnost - skupina 4

příslušenství: spojka: 316E/1, 316E/1 ZN, 320/1, 320/1 ZN, 325/1, 325/1 ZN, 332/1, 332/1 ZN, 340/1, 340/1 ZN, 350/1, 350/1 ZN, 363/1, 363/1 ZN
 kolena: 6116E, 6116E ZN, 6120, 6120 ZN, 6125, 6125 ZN, 6132, 6132 ZN, 6140, 6140 ZN, 6150, 6150 ZN, 6163, 6163 ZN
 příchytky: 5220 PC, 5220 PC ZN, 5225 PC, 5225 PC ZN, 5232 PC, 5232 PC ZN, 5240 PC, 5240 PC ZN, 5250 PC, 5250 PC ZN, 5263 PC, 5263 PC ZN
 příchytky OMEGA: 5216E ZN, 5216E ZNM, 5220 ZN, 5220 ZNM, 5225 ZN, 5225 ZNM, 5232 ZN, 5232 ZNM, 5240 ZN, 5250 ZN, 5250 ZNM, 5263 ZN, 5263 ZNM
 vývodky: 4816E, 4820, 4825, 4832, 4840, 4850, 4863

číslo položky	konfigurace	dn vnější Ø (mm)	di min. vnitřní Ø (mm)	tloušťka stěny (mm)	závit	délka (m)	hmotnost 1 ks = 3 m (kg)	balení (m)
6020 ZNM	S	20	15,8	1,5	M20x1,5	3	2,1	30 / 1200
6025 ZNM	S	25	20,6	1,5	M25x1,5	3	2,8	30 / 600
6032 ZNM	S	32	26,6	1,5	M32x1,5	3	3,6	21 / 420
6040 ZNM	S	40	34,4	1,5	M40x1,5	3	5,0	15 / 450
6016E	ECZ	16	12,2	1,4	M16x1,5	3	1,6	30 / 1200
6020	EOZ	20	15,8	1,5	M20x1,5	3	2,3	30 / 1200
6025	EOZ	25	20,6	1,5	M25x1,5	3	2,8	30 / 600
6032	EOZ	32	26,6	1,5	M32x1,5	3	3,6	21 / 420
6040	EOZ	40	34,4	1,5	M40x1,5	3	5,0	15 / 450
6050	ECZ	50	43,8	1,6	M50x1,5	3	6,0	15 / 300
6063	ECZ	63	58,8	1,8	M63x1,5	3	8,5	15 / 150
6016E ZN	F	16	12,2	1,4	M16x1,5	3	1,6	30 / 1200
6020 ZN	F	20	15,8	1,5	M20x1,5	3	2,3	20 / 1200
6025 ZN	F	25	20,6	1,5	M25x1,5	3	3,1	30 / 600
6032 ZN	F	32	26,6	1,5	M32x1,5	3	3,8	21 / 420
6040 ZN	F	40	34,4	1,5	M40x1,5	3	5,0	15 / 450
6050 ZN	F	50	43,8	1,6	M50x1,5	3	6,0	15 / 300
6063 ZN	F	63	58,8	1,8	M63x1,5	3	8,5	15 / 150