



popis výrobku: vývodky jsou určeny k mechanické ochraně vodičů nebo kabelů, které vyúsťují z ocelové trubky před montáží kabelů se vývodka nasune na potřebný konec trubky

materiál: PE

bezhalogenový: ano

barva: šedá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

certifikace: ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladování: ČSN 64 0090



chemická odolnost: ANO: aceton, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NE: anilin, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	di (mm)	dn vnější Ø trubky (mm)	hmotnost 1ks (kg)	balení (ks)	pro trubky
4816E_KA	12	16	0,001	100 / 3000	6016E..., 6216E...
4820_KA	16	20	0,001	100 / 1200	6020..., 6220...
4825_KA	21	25	0,003	100 / 800	6025..., 6225...
4832_KA	28	32	0,005	50 / 400	6032..., 6232...
4840_KA	35	40	0,007	50 / 200	6040..., 6240...
4850_KA	43	50	0,012	25 / 100	6050..., 6250...
4863_KA	57	63	0,022	10 / 70	6063..., 6263...