

rám podlahové krabice

číslo položky: **KOPOBOX 80**

popis výrobku: Rám je určený do univerzální podlahové krabice KUP 80 nebo do zdvojené podlahy.

Minimální výška zdvojené podlahy nutná k instalaci je 78 mm, vhodná tloušťka podlahy je od 10 do 40 mm. Otvor pro vložení do podlahy je 218 x 288 mm.

Rám je určený pro montáž přístrojové krabice KPP 80 (max. 2 ks), do které se podle použité přístrojové podložky PP 80 instalují klasické přístroje (3 ks) nebo modulární přístroje (4 ks).

Vyztužení víka plechem zajišťuje jeho vysokou mechanickou pevnost při zachování možnosti vložení finální podlahové krytiny.

Víko obsahuje 2 výklopné klapky umožňující vyvedení kabelů z krabice.

Součástí balení jsou šrouby pro připevnění rámu do podlahové krabice KUP 80.

KOPOBOX se standardně dodává v tmavě šedé barvě. Při objednávce nad 500 ks je možné dodat jinou barvu dle vzorníku RAL (neplatí pro vlastní nosiče přístrojů).

materiál: polyamid

barva: tmavě šedá RAL 7012

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +105 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytí: IP 30

max. zátěž: 150 kg

konfigurace: LB - tmavě šedá barva

prodejní množství: á 1 ks

certifikace: ČSN EN 60670-1

skladování: ČSN 64 0090

