



**popis výrobku:** pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí  
 z požárního hlediska se bezhalogenové lišty používají v prostorách s důrazem na bezpečnost lidí a majetku např.: veřejné budovy, nemocnice, školy, divadla, letištní haly, nákupní centra ...  
 klasický tvar  
 určena pro montáž na stěnu nebo na strop  
 dvojitý zámek víka zvyšuje tuhost lišty a zajišťuje pevnější fixaci víka  
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2  
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PC ABS - bezolovnaté  
 bezhalogenové: ano  
 samozhášivost: ano, do 30 s  
 teplotní odolnost: -5 - +60 °C  
 zkouška žhavou smyčkou: 850 °C  
 odolnost proti nárazům: 0,5 J  
 stupeň krytí: IP40  
 třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F  
 vnitřní plocha: 260 mm<sup>2</sup>  
 rozteč děrování dna: 200 ±20 mm  
 tolerance délky: ±10 mm  
 hmotnost: 0,12 kg/m  
 mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK06  
 certifikace: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12  
 skladování: ČSN 64 0090



využití průřezu kanálu (60%):	orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14
	množství vložených kabelů	5	4	3	2	2	2	2	1	1	1	1

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
<b>LHD 20X20HF_HD</b>	2 m	bilá RAL 9003	48 m	karton	-
<b>8621HF_HB</b>		bilá RAL 9003	10 / 2600 ks	folie / karton	kryt koncový
<b>8622HF_HB</b>		bilá RAL 9003	10 / 2000 ks	folie / karton	kryt spojovací
<b>8623HF_HB</b>		bilá RAL 9003	10 / 1000 ks	folie / karton	kryt ohybový
<b>8624HF_HB</b>		bilá RAL 9003	10 / 500 ks	folie / karton	kryt odbočný
<b>8625HF_HB</b>		bilá RAL 9003	10 / 840 ks	folie / karton	roh vnitřní
<b>8626HF_HB</b>		bilá RAL 9003	10 / 800 ks	folie / karton	roh vnější
<b>8629HF_HB</b>		bilá RAL 9003	10 / 1440 ks	folie / karton	kryt průchodkový (určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28...HF)