



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí  
 klasický tvar  
 určena pro montáž na stěnu nebo na strop  
 dvojitý zámek víka zvyšuje tuhost lišty a zajišťuje pevnější fixaci víka  
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2  
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC - bezolovnaté  
 samozhášivost: ano, do 30 s  
 teplotní odolnost: -5 - +60 °C  
 zkouška žhavou smyčkou: 850 °C  
 odolnost proti nárazům: 0,5 J  
 stupeň krytí: IP40  
 třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F  
 vnitřní plocha: 340 mm<sup>2</sup>  
 rozteč děrování dna: 200 ±20 mm  
 tolerance délky: ±10 mm  
 hmotnost: 0,16 kg/m  
 mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK06  
 certifikace: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12  
 skladování: ČSN 64 0090



|                               |                               |   |   |   |     |   |     |    |    |    |
|-------------------------------|-------------------------------|---|---|---|-----|---|-----|----|----|----|
| využití průřezu kanálu (60%): | orientační průměr kabelu (mm) | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 |
|                               | množství vložených kabelů     | 7 | 4 | 3 | 3   | 3 | 2   | 2  | 2  | 1  |

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhlíčan sodný  
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

příslušenství: přístrojový nosič QUADRO PNQ 32X15\_HB

| číslo položky       | délka | barva         | balení             | balení - popis         | poznámka         |
|---------------------|-------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|
| <b>LHD 32X15_HD</b> | 2 m   | bílá RAL 9003 | 80 m               | karton                 | ochranná folie   |
| <b>LHD 32X15_P2</b> | 2 m   | bílá RAL 9003 | 80 m               | karton                 | samolepicí páska |
| <b>8601_HB</b>      |       | bílá RAL 9003 | 10 / 1540 ks       | folie / karton         | kryt koncový     |
| <b>8602_HB</b>      |       | bílá RAL 9003 | 10 / 100 / 1300 ks | folie / folie / karton | kryt spojovací   |
| <b>8603_HB</b>      |       | bílá RAL 9003 | 10 / 100 / 700 ks  | folie / folie / karton | kryt ohybový     |
| <b>8604_HB</b>      |       | bílá RAL 9003 | 10 / 100 / 480 ks  | folie / folie / karton | kryt odbočný     |
| <b>8605_HB</b>      |       | bílá RAL 9003 | 10 / 100 / 540 ks  | folie / folie / karton | roh vnitřní      |
| <b>8606_HB</b>      |       | bílá RAL 9003 | 10 / 100 / 840 ks  | folie / folie / karton | roh vnější       |