



- popis výrobku:** pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
 z požárního hlediska se bezhalogenové lišty používají v prostorách s důrazem na bezpečnost lidí a majetku např.: veřejné budovy, nemocnice, školy, divadla, letištní haly, nákupní centra ...
- klasický tvar
 určena pro montáž na stěnu nebo na strop
 dvojitý zámek víka zvyšuje tuhost lišty a zajišťuje pevnější fixaci víka
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PC ABS - bezolovnaté
 bezhalogenové: ano
 samozhášivost: ano, do 30 s
 teplotní odolnost: -5 - +60 °C
 zkouška žhavou smyčkou: 850 °C
 odolnost proti nárazům: 0,5 J
 stupeň krytí: IP40
 třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
 vnitřní plocha: 560 mm²
 rozteč děrování dna: 200 ±20 mm
 tolerance délky: ±10 mm
 hmotnost: 0,19 kg/m
 mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK06
 certifikace: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
 skladování: ČSN 64 0090



využití průřezu kanálu (60%):	orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15
	množství vložených kabelů	11	8	6	4	4	4	3	3	2	2	2	1

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
LHD 40X20HF_HD	2 m	bilá RAL 9003	24 m	karton	-
8631HF_HB		bilá RAL 9003	10 / 680 ks	folie / karton	kryt koncový
8632HF_HB		bilá RAL 9003	10 / 540 ks	folie / karton	kryt spojovací
8633HF_HB		bilá RAL 9003	10 / 420 ks	folie / karton	kryt ohybový
8634HF_HB		bilá RAL 9003	10 / 390 ks	folie / karton	kryt odbočný
8635HF_HB		bilá RAL 9003	10 / 380 ks	folie / karton	roh vnitřní
8636HF_HB		bilá RAL 9003	10 / 420 ks	folie / karton	roh vnější
8639HF_HB		bilá RAL 9003	10 / 1080 ks	folie / karton	kryt průchodkový (určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28...HF)