



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
určena k montáži na podlahu
možnost zatížení běžným provozem v bytech a kancelářích

materiál: PVC - bezolovnaté
samozhášivost: ano, do 30 s
teplotní odolnost: -5 - +60 °C
zkouška žhavou smýčkou: 850 °C



odolnost proti nárazům: 2 J
stupeň krytí: IP30
třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
vnitřní plocha: 65+65 mm²
rozteč děrování dna: 200 ±20 mm
tolerance délky: ±10 mm
hmotnost: 0,16 kg/m

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK07
certifikace: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladování: ČSN 64 0090

využití průřezu kanálu (60%):	orientační průměr kabelu (mm)	6
	množství vložených kabelů	2

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhlíčan sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
LO 35_HD	2 m	bilá RAL 9003	60 m	karton	-
LO 35_P2	2 m	bilá RAL 9004	60 m	karton	samolepící páska
LO 35_KD	2 m	světle šedá	60 m	karton	-
LO 35_LD	2 m	tmavě šedá	60 m	karton	-
LO 35_L2	2 m	tmavě šedá	60 m	karton	samolepící páska
8833_HB		bilá RAL 9003	2 / 270 ks	folie / karton	
8833_KB		světle šedá	2 / 900 ks	folie / karton	kryt ohybový
8833_LB		tmavě šedá	2 / 1020 ks	folie / karton	
8834_HB		bilá RAL 9003	2 / 264 ks	folie / karton	
8834_KB		světle šedá	2 / 700 ks	folie / karton	kryt odbočný
8834_LB		tmavě šedá	2 / 700 ks	folie / karton	
8824/43_HB		bilá RAL 9003	10 / 540 ks	folie / karton	kryt odbočný přechodový (pro přechod na podlahovou lištu LP 80X25)
8837_HB		bilá RAL 9003	2 / 320 ks	folie / karton	
8837_KB		světle šedá	2 / 950 ks	folie / karton	kryt průchodkový (určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28...)
8837_LB		tmavě šedá	2 / 950 ks	folie / karton	