



popis výrobku: slouží k rozdělení vnitřního prostoru kanálů a lišt a tím k lepší manipulaci s vloženými kabely a jejich přehlednosti díky tenké vrstvě kovové folie má podobné vlastnosti jako kovová příčka, ale je podstatně lehčí
jednotlivé příčky je nutné pospojit propojovacím lankem PLSK
upevnění příčky se provede zacvaknutím do drážky kanálu
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

číslo položky: PKS 70/60_XX

materiál: PVC - bezolovnaté + Al folie

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

délka: 2 m

tolerance délky: ±10 mm

balení: 2 m / 20 m / 160 m

hmotnost: 0,12 kg/m

certifikace: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladování: ČSN 64 0090



chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

kompatibilní s:
EKE 60X60
EKE 100X60
EKE 140X60
EKE 180X60
PK 110X70 D
PK 140X70 D
PK 170X70 D
PK 90X55 D
PK 120X55 D
PK 160X65 D
PK 210X70 D
PK 110X65 D
PK 130X65 D