



popis výrobku: oboustranně samolepící páska
 velmi agresivní lepidlo s vysokou lepkavostí
 funkčnost při nízkých teplotách
 průhledné lepidlo - bílý nosič
 pro většinu povrchů

materiál: nosič - PE pěna, snímatelný papír - silikonizovaný papír, lepidlo - čisté akrylové



teplotní odolnost: -40 - +80 °C

šíře pásky: SP 15X1/10_XX - 15 mm
 SP 12X1/10_XX - 12 mm

tloušťka pásky: 1 mm

délka: 10 m

hmotnost: SP 15X1/10_XX - 0,045 kg/m
 SP 12X1/10_XX - 0,027 kg/m

skladovatelnost: skladovatelnost je 12měsíců od data výroby při skladování v původním obalu při teplotě 21°C a relativní vlhkosti 50%

technická data: (průměrné hodnoty)	Symbol	jednotka	hodnota	testovací metoda
tažnost		%	150	AFERA 5004
pevnost v tahu		N/cm	13	AFERA 5004
180° stahování		N/cm	11	AFERA 5001
statický stříh		h	4	AFERA 5012
délka pohybu kuličky		cm	2	PSTC 6
tloušťka snímatelného pap		μ	70	AFERA 5006

vysvětlivky: pevnost v tahu – síla potřebná k oddělení dvou destiček, spojených lepicí páskou o rozměru 1 cm², pod úhlem 90°. (tah)
 180° stahování – síla potřebná k oddělení dvou destiček spojených lepicí páskou o rozměru 1 cm², pod úhlem 180° (stříh)
 statický stříh - čas, po kterém dojde k oddělení dvou destiček spojených lepicí páskou o rozměru 1 cm², pod úhlem 180° (stříhem) a zatížením určitým tahem.